

AirgoLift

Radhebevorrichtung

Produktbeschreibung

Der AirgoLift hebt und zentriert PKW- und Transporter-Räder aller Art bis 70 kg an der Auswuchtmaschine.

Die Bedienbarkeit mit nur einer Hand und die regulierbare Justierung der Hubhöhe bieten eine bestmögliche Flexibilität bei der täglichen Arbeit.

Spann- und Zentrierwerkzeuge können mit nur einem Griff von der angrenzenden, ergonomisch angebrachten Spannmittelhalterung entnommen werden und erleichtern so jeden Auswuchtprozess.

Produktmerkmale

- AirgoLift – die ideale Ergänzung zur Radauswuchtmaschine
- Flexible Justierung der Hubhöhe
- Schnelle Bedienbarkeit des Hebers mit nur einer Hand
- Intuitive Bedienung durch Drehgriff
- Ergonomisches Design
- Radgewicht bis 70 kg
- Druckluftanschluss
- Spezielle Halterung für Spann- und Zentriermittel
- Geringe Bauhöhe von 110 mm



Der AirgoLift vor einer Radauswuchtmaschine platziert.



Drehgriff



Halterung für Spann- und Zentriermittel

Produktübersicht

AirgoLift

Artikel-Nr.: 916 000 017



Technische Daten und Maße

max. Hubhöhe	480 mm
max. horizontaler Verfahrweg	720 mm
max. Hubgewicht	70 kg
Raddurchmesser	20 - 36 Zoll / 550 mm - 900 mm
Gewicht (netto)	35 kg
Druckluftversorgung	6 - 8 bar
Betriebsdruck	7 bar

